

INFRARED

CLM3000 SERIES

CLM3300 SERIES

INFRARED CORDLESS MICROPHONE SYSTEM | 紅外線無線麥克風系統

傲視業界的堅固耐用高音質 最適合營業場所使用的無線麥克風

2MHz頻帶紅外線無線麥克風

AT-CLM3000TSX

3MHz頻帶紅外線無線麥克風

AT-CLM3300TSX



AT-CLM3000TSX

AT-CLM3300TSX

主要功能

- 高音質動圈型麥克風單體，輕量化的短機身設計。
- 可切換 A、B 頻道。頻道設定可由LED指示燈判別。
- 金屬機身，針對業務使用設計的超強悍堅固性。
- 可配合使用空間大小調整 3 階段輸出功率 (ECO/LO/Hi)，有效省電。
- 最適合卡拉OK業務使用。電力最長可連續使用10小時 (ECO模式時)。
- 2MHz頻段的 A · B + 3MHz頻段的 A · B，可同時使用 4 支麥克風。
- 麥克風單體以及握把均模組化，可快速更換。
- 最適合學校，補習班等教學場所，或K T V包廂歌唱使用。

模組總成

技術規格

傳送頻率	AT-CLM3000TSX : Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz
	AT-CLM3300TSX : Ach 3.2MHz Bch 3.7MHz
調頻方式	FM調頻
紅外線波長	870±30nm
麥克風單體型式	動圈式
頻率響應	100~15,000Hz
指向特性	單一指向性
動態範圍	大於80dB, 1 kHz at Max SPL
最大承受音壓	120 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
訊噪比	60dB, 1 kHz at 1 Pa
輸出功率切換	Hi / Lo / Eco
連續使用時間	約10.0小時 (充電電池, ECO出力) / 7.5小時 (充電電池, LO出力) 約4.5小時 (充電電池, Hi出力)
電源	專用鎳氫充電電池 或 3號鹼性電池 × 2
外型尺寸	Ø56 × 223mm (頭部直徑 × 全長)
重量	308g (含電池)



INFRARED

CLM3000 SERIES CLM3300 SERIES

INFRARED CORDLESS MICROPHONE SYSTEM | 紅外線無線麥克風系統

主要配件

AT-CR701(W) 2MHz 紅外線雙頻道接收器
AT-CR771(W) 3MHz 紅外線雙頻道接收器

- 可追加連接 3 台紅外線受光器，接收無死角，中規模的空間都能使用。
- A / B ch 各自獨立的輸出音量控制，業界最小型的高性能紅外線接收機。
- 靜音切換開關，可消除受光範圍界限附近發生的雜音。



AT-CR701(W)



AT-CR771(W)

接收頻率	AT-CR701(W) : Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz AT-CR771(W) : Ach 3.2MHz Bch 3.7MHz
聲音輸出電平	麥克風 : -45dB LINE : -30dB
阻抗	麥克風 : 750Ω LINE : 1.8kΩ
電源	DC12V , 500mA AC整流變壓器
外型尺寸	H38 × W130 × D131mm
重量	約344g
附屬品	AC整流變壓器、固定螺絲 × 2、受光器安裝配件、 3.0m連接線 × 1 (RCA插頭轉Ø6.3單聲道標準L型插頭)

AT724RXMK2 2MHz 紅外線受光器
AT725RXMK2 3MHz 紅外線受光器



AT724RXMK2

AT725RXMK2

- 受光器內含高感度360度範圍光電二極體。
- 最多可增加 3 台，連接接收主機共 4 台，使用範圍更擴大。
- 隨附受光器固定五金，可依需求調整角度設定受光範圍。

接收頻率	AT724RXMK2(W) : Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz AT725RXMK2(W) : Ach 3.2MHz Bch 3.7MHz
外型尺寸	H34 × W38 × D70mm
重量	約36g(不含導線)
連接線長	20m
附屬品	固定螺絲 × 2、受光器安裝五金

BC701 麥克風充電座



- 約5.5小時就可充飽電的小巧充電座。
- 即使麥克風電源狀態為ON，也會自動OFF再開始充電。
- 3色LED顯示燈，充電狀態一目瞭然。

充電方式 / 時間	急速充電 (5.5小時充飽電)
電源	DC12V , 500mA
充電輸出	DC4V 400mA × 2
尺寸	H80 × W151 × D70mm
重量	370g
附屬品	AC整流變壓器